



## „Das exklusive Kassensystem

### Spezifikationen - P1000

- High-End Kassensystem in vielen Farben
- Mit Elo Touchscreen und hoher Rechenleistung
- Edles Magnesium-Gehäuse in Effektlackierung
- Viele Peripheriegeräte für unterschiedliche Applikationen
- Passives Kühlsystem, absolut geräuschlos

|                       |                              | P1000 Atom   | P1000  |
|-----------------------|------------------------------|--|--|
| <b>System</b>         | CPU                          | Intel Atom D510, 1,66 GHz  | ULV Celeron M, 1,0 GHz ohne Lüfter oder 1,5 GHz mit Lüfter |
|                       | Chipsatz                     | Intel ICH8M  | Intel 910/915 GME  |
|                       | Systemspeicher               | 2 GB Speicher  | 512 MB - max. bis zu 2 GB Speicher                         |
|                       | Compact Flash                | unterstützt Compact Flash-Card   |  |
|                       | Festplatte                   | 1 x 6,4cm (2,5") SATA HDD, 250 GB  |  |
|                       | Audio                        | 2 integrierte Stereolautsprecher (2 W)   |  |
|                       | Gehäuse                      | Magnesium-Aluminium/Aluminium  |  |
|                       | Unterstützte Betriebssysteme | XP Pro, WEPOS, POS Ready 2009, Linux, Windows 7 Pro Embedded                           |  |
| <b>Display</b>        | Grafikchip                   | Intel Luna Pier GMA  | GMA900   |
|                       | LCD-Größe                    | 38,1cm (15")   |  |
|                       | Maximale Auflösung           | 1.024 x 768 Pixel  |  |
|                       | Helligkeit                   | 250 cd/m <sup>2</sup>  |  |
|                       | Touchscreen                  | Original Elo Touchscreen, 5-Draht resistiv   |  |
| <b>Schnittstellen</b> | USB 2.0                      | 5x extern – davon 1x Powered USB 5 V, 1x Powered USB 12 V                              |  |
|                       | Seriell/COM                  | COM1, COM2, COM5, COM6 / COM3 (für Touchscreen), COM4 (für Kundendisplay)              |  |
|                       | Parallel                     | 1  |  |
|                       | LAN                          | 1x RJ45 10/100/1000 Base-T   |  |
|                       | Kassenladenanschluss         | 1 (12 V/24 V)  |  |
| <b>NT</b>             | Audio                        | Line-Out   |  |
|                       | Netzteil                     | 90 W, 19 V   |  |
| <b>Einsatz</b>        | Abmessungen (BxTxH)          | 390x324x390 mm   |  |
|                       | Gewicht                      | ca. 9 kg   |  |
|                       | Temperatur (Betrieb)         | 0-35°C   |  |
|                       | Zertifizierung               | FCC Class A, CE, UL, RoHS, IP65 (Touchscreen)  |  |
| <b>Optionen</b>       | MKL                          | wahlweise MKL (Spuren 1, 2 und 3), MKL + Kellnerschloss oder MKL + Fingerabdruck-Leser |  |
|                       | Kundendisplay                | VFD, 2 x 20 Zeichen  |  |
|                       | RFID                         | 13,56 MHz  |  |
|                       | WiFi                         | IEEE802.11b/g  |  |
|                       | Bluetooth                    | Bluetooth 2.0 + EDR  |  |
|                       | Farbvarianten                | Gelb, Orange, Grün, Rot, Silber, Grau  |  |

Ihr Partner

**RCF-comtronics**  
 Schmiedgasse 8  
 De 89189 Neenstetten  
[www.rcf-comtronics.de](http://www.rcf-comtronics.de)  
[office@rcf-mail.de](mailto:office@rcf-mail.de)  
 Tel. +49 7340 91980  
 Fax +49 7340 919822